



INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024

OBJETO: registro de preços visando a eventual aquisição de eletrodomésticos, para atender aos órgãos da administração direta e indireta do Município.

ITENS:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade
1	052.057.893	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTU/H INVERTER Características técnicas: -Alimentação elétrica – 220V - Corrente – 8,43A; - Disjuntor 10A; -Classificação INMETRO – A; -Compressor – Rotativo; - Ciclo Frio; -Vazão de ar(m³/h) 500 a 608; -Nível de ruído interno (decibéis) – 39 a 42; -Diâmetro da linha de líquido – 1/4"; -Diâmetro da linha de sucção – 3/8"; - Serpentina de Cobre; -Fiação elétrica para os condicionadores de ar – cabo PP 3 X 2,5 mm²; - Acompanha Controle Remoto.	UN.
2	052.024.293	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTU/H INVERTER Características técnicas: -Alimentação elétrica – 220V - Corrente – 8,43A; - Disjuntor 10A; -Classificação INMETRO – A; -Compressor – Rotativo; - Ciclo Frio; -Vazão de ar(m³/h) 500 a 608; -Nível de ruído interno (decibéis) – 39 a 42; -Diâmetro da linha de líquido – 1/4"; -Diâmetro da linha de sucção – 1/2"; - Serpentina de Cobre; -Fiação elétrica para os condicionadores de ar – cabo PP 3 X 2,5 mm²; - Acompanha Controle Remoto.	UN.
3	52.024.301	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTU/H, INVERTER - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CORRENTE 15A, DISJUNTOR DE 20A, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO A, COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO, CICLO FRIO, VAZÃO EM AR EM M3/H-700 A 850, NIVEL DE RUÍDO INTERNO EM DECIBÉIS 42 A 50 - DIAMETRO DA LINHA DE LIQUIDO 1/4", DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO 1/2", SERPENTINA DE COBRE, FIAÇÃO ELÉTRICA PARA OS CONDICIONADORES DE AR CABO PP 3X2,5 MM². ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO	unidade
4	052.057.929	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000BTU/H, INVERTER - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CORRENTE 18A, DISJUNTOR DE 20A, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO A, COMPRESSOR ROTATIVO, CICLO FRIO, VAZÃO EM AR EM M³/H-58/18, NIVEL DE RUÍDO INTERNO EM DECIBÉIS 56, DIAMETRO DA LINHA DE LIQUIDO 3/8", DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO 5/8", SERPENTINA DE COBRE, FIAÇÃO ELÉTRICA PARA OS CONDICIONADORES DE AR CABO PP 3X4,0 MM². ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO	UN.
5	052.057.930	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU/H, INVERTER - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CORRENTE 18A, DISJUNTOR DE 25A, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO B, COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO, CICLO FRIO, VAZÃO EM AR EM M³/H- 58/18, NIVEL DE RUÍDO INTERNO EM DECIBÉIS 39 A 42, 56, DIAMETRO DA LINHA DE LIQUIDO 3/8", DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO 5/8", SERPENTINA DE COBRE, FIAÇÃO ELÉTRICA PARA OS CONDICIONADORES DE AR CABO PP 3X6,0 MM². ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO	UN.
6	052.057.931	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000BTU/H, INVERTER - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CORRENTE 32A, DISJUNTOR DE 40A, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO A, COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO, CICLO FRIO, VAZÃO EM AR EM M³/H-1350-1450, NIVEL DE RUÍDO INTERNO EM DECIBÉIS, 50 A 55, DIAMETRO DA LINHA DE LIQUIDO 3/8", DIÂMETRO DA LINHA DE SUCÇÃO 3/4", SERPENTINA DE COBRE, FIAÇÃO ELTRICA PARA OS CONDICIONADORES DE AR CABO PP 3X6,0 MM². ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO	UN.
7	052.057.932	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 48.000BTU/H, INVERTER - CARACTERISTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CORRENTE 32 A, DISJUNTOR DE 40 A, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO A, COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO, CICLO FRIO, VAZÃO EM AR EM M³/H-2450-2600, NIVEL DE RUÍDO INTERNO EM DECIBÉIS 50-55,	UN.



		DIAMETRO DA LINHA DE LIQUIDO 3/8", DIÂMETRO DA LINHA DE SUÇÃO 7/8", SERPENTINA DE COBRE, FIAÇÃO ELÉTRICA PARA OS CONDICIONADORES DE AR CABO PP 3X6,0 MM². ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO	
8	052.057.933	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTU/H, INVERTER - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V, CORRENTE 32A, DISJUNTOR DE 40A, CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO B, COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO, CICLO FRIO, VAZÃO EM AR EM M³/H-4500-5500, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO EM DECIBÉIS 50 A 55, DIAMETRO DA LINHA DE LIQUIDO 3/8", DIÂMETRO DA LINHA DE SUÇÃO 7/8", SERPENTINA DE COBRE, FIAÇÃO ELÉTRICA PARA OS CONDICIONADORES DE AR CABO PP 3X6,0 MM². ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO	UN.
9	52.024.251	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS – BT2 – Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Altura: 764 mm; Comprimento: 517 mm; Largura: 374 mm; Tolerância: +/- 15%. Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial "antiplash". Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos. As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.	unidade
10	52.008.200	Bebedouro Industrial 100 L - estrutura em aço inox 430; pés reguláveis em abs injetado de alta resistência; serpentina interna em aço inox 304; reservatório em polipropileno; isolamento em eps; gás ecológico r134a; termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; aparador de água reforçado e mangueira dreno; filtro multiuso de brinde para primeira instalação; garantia de 12 meses em todo território nacional; tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt/nbr/603351; capacidade atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; classe 1, ipx0 (uso interno), 127v (2,5a) ou 220v (1,10a) 60hz-280w; 3 saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato. Medidas aproximadas- altura: 131 cm largura: 71 cm, profundidade: 71 cm.	unidade
11	52.008.199	Bebedouro Industrial 200 L – estrutura em aço inox 430; pés reguláveis; serpentina interna em aço inox 304; reservatório em polipropileno; isolamento em eps; gás ecológico r134a; termostato com 7 níveis para ajuste de temperatura; aparador de água reforçado e mangueira dreno; filtro multiuso de brinde para primeira instalação; garantia de 12 meses em todo território nacional; tomada com 3 pinos, conforme norma da abnt/nbr/603351; capacidade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; classe 1, ipx0 (uso interno), 127v (4,6a) ou 220v (2,2a) 60hz-403w; 4 saídas de água gelada ou uma natural, podendo ser torneira ou jato. Medidas aproximadas- altura: 164 cm, largura: 75 cm, profundidade: 77 cm.	unidade
12	52.024.279	EXAUSTOR INDUSTRIAL PESADO 50cm MONOFÁSICO - 220V - O Exaustor Industrial - Pesado possui alta potência, desenvolvido para aplicações mais severas. Motor próprio, motor de fabricação própria, maior potência e menor consumo. Chave de reversão inclusa, maior praticidade no uso e instalação. Hélice em alumínio, mais resistente a corrosão. Características Diâmetro[cm]: 50Profundidade[cm]: 30 Alimentação: Monofásico, Tensão: 127V ou 220V Potência[hp]: 1Vazão[m³/min]: 135, Pressão[mmH2O]: 17, Rotação[rpm]: 1600, Ruído[dB]: 82, Pás/Material:	unidade



		6/alumínio, Chave Reversão: Inclusa, Dimensões (C x L x A): 30 x 50 x 50 cm, Peso: 14,5 kg. Com instalação.	
13	52.008.201	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 QUEIMADORES COM FORNO - Fogão a gás industrial, com 4 queimadores, sendo 2 duplos e 2 simples, grelhas e queimadores em ferro fundido 30x30cm. Forno em aço, com capacidade de pelo menos 70 litros, com tampa de vidro temperado. Pintura em epóxi. Bandeja coletora de resíduos. DIMENSÕES aproximadas (AXLXP): 82X74X82CM. Garantia do fabricante de 1 ano.	unidade
14	52.024.227	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 QUEIMADORES COM FORNO - Fogão industrial a gás 6 queimadores (3 frontais chamam tripla e 3 posteriores chama dupla), grelha de ferro fundido 30x30cm, baixa pressão, forno de no mínimo 149 litros, com ligação em cobre, tampa em vidro com puxador, com grade regulável, duas alturas e removível. Estrutura em aço carbono com pintura epoxi. Garantia: 1 ano. Entregar o produto montado.	unidade
15	52.008.214	FREEZER HORIZONTAL 546 LITROS - Freezer horizontal, capacidade mínima de 546(L) Litros, com 02 tampas, puxadores anatômicos, termostato dupla função (congelador ou conservador), rodízios de nylon, tensão 110/220 volts. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.	unidade
16	52.024.288	FRIGOBAR, CAPACIDADE BRUTA ENTRE 110 E 130 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 110V, GARANTIA DE 01 ANO, CLASSIFICAÇÃO "A".	unidade
17	52.024.218	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 370L – LINHA BRANCA – (rf2) Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110v ou 220v (conforme demanda); o refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "a", conforme estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006; dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (axlxp) 54. Capacidade (volume interno): mínima de 370 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador); partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; conjunto de prateleiras prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis; gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer; formas para gelo no compartimento do freezer; gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete; batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; dobradiças metálicas; sapatas niveladoras; sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; sistema de refrigeração "frostfree"; gás refrigerante r600a.de vidro temperado removíveis e reguláveis.	unidade
18	52.024.291	GELADEIRA FROST FREE 460 A 483 LITROS – Geladeira Frost Free, com capacidade de armazenamento entre 460 a 483 litros, duplex, com prateleiras de vidro temperado retráteis e reversíveis, iluminação interna, gavetão de frutas, verduras e legumes, cor branca, controle de temperaturas, classificação energética A. 110 volts. No mínimo 01 ano de garantia.	unidade
19	52.008.170	LAVADORA DE DE ALTA PRESSÃO 110V - LAVADORA DE DE ALTA PRESSÃO Pressão Máxima: 1500 a 2000 PSI; Vazão: 6 a 10 litros por minuto; Potência: 1,5 a 2,0 kW; Voltagem: 110V; Peso: 20 a 30 kg; Dimensões: 40 x 30 x 90 cm (aproximadamente); Características Adicionais: sistema de desligamento automático (quando o gatilho é solto corta a água e o motor desliga); Equipada com alça e rodas que facilitam o transporte. Acessórios: 1 Pistola de alta pressão com trava de segurança; 1 Baioneta com conexão rápida; 1 Lança com bico regulável (leque e concentrado); 1 Lança com bico turbo; 1 Aplicador de detergente; 1 Mangueira de alta pressão de 5 a 10 metros; 1 Agulha de limpeza do bico. Similar a WAP.	unidade
20	52.008.015	LAVADORA DE DE ALTA PRESSÃO 220V - LAVADORA DE DE ALTA PRESSÃO Pressão Máxima: 1500 a 2000 PSI; Vazão: 6 a 10 litros por minuto; Potência: 1,5 a 2,0 kW; Voltagem: 220V; Peso: 20 a 30 kg; Dimensões: 40 x 30 x 90 cm (aproximadamente); Características Adicionais: sistema de desligamento automático (quando o gatilho é solto corta a água e o motor desliga); Equipada com alça e rodas que facilitam o transporte.	unidade



		Acessórios: 1 Pistola de alta pressão com trava de segurança; 1 Baioneta com conexão rápida; 1 Lança com bico regulável (leque e concentrado); 1 Lança com bico turbo; 1 Aplicador de detergente; 1 Mangueira de alta pressão de 5 a 10 metros; 1 Agulha de limpeza do bico. Similar a WAP.	
21	52.008.197	Liquidificador Industrial , 4 litros, alta rotação corpo em aço Inox, Alta rotação 18000 rpm ou superior, corpo e copo em aço Inox com duas alças, tampa: Alumínio Repuxado, potência: 1.200w, profundidade do Copo Aproximada 27 cm, frequência: 60 hz, tensão: 127, consumo: 1,2 kw/h, altura aproximada: 60cm, capacidade de 4 litros. Garantia do fornecedor: 12 meses.	unidade
22	52.008.073	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L - Liquidificador industrial com copo de capacidade útil de 10 litros, removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, alças em aço inox, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos, fixadas ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas. Tampa do copo com visor e travas. Gabinete do motor(0,50CV) em aço inox. Sapatas antivibratórias em material aderente. Lâminas em aço inox, removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Interruptor liga/desliga e interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Dimensões aproximadas 34x78x33 cm. Certificações de Segurança e ruído. Garantia do fabricante de no mínimo 1 ano.	unidade
23	52.024.215	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 15 KG – LINHA BRANCA – (MQ); CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 15 KG; CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V); CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH/MÊS (220V); COR: BRANCA; POTÊNCIA: 550.0 W (110/220V); ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM; DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP); PESO APROXIMADO: 40,5KG	unidade
24	52.008.215	ROÇADEIRA A COMBUSTÃO - Roçadeira com motor: 2 tempos, 1,5 a 2,0 HP; Cilindrada: 25 a 35 cc; Peso: 5 a 8 kg; Comprimento Total: 1,5 a 1,8 metros; Capacidade do Tanque: 0,5 a 1,0 litro; Características Adicionais: Sistema antivibração, alça de ombro ajustável, sistema de corte com fio de nylon e lâmina de corte em aço, fácil acesso ao filtro de ar. Acessórios: Lâmina 3 pontas em aço com protetor para transporte; Carretel de N5ylon; Dosador de combustível; Cinto de sustentação. Similar a STIHL.	unidade
25	52.038.081	TELEVISÃO SMART 32" - Smart TV com tecnologia LED e 32" Resolução Full HD com Conversor Digital e WI-Fi integrado, com pelo menos 2 entrada de HDMI, USB Wi-Fi, Dolby Digital Plus, Screen Mirroring + Web Browser – na cor Preta, com controle remoto, espelhamento de tela. De 1º qualidade, com garantia de 1 ano. Embalada originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, voltagem, marca, dados do fabricante e vendedor estampados no corpo da embalagem, contendo número de série, lote, com manual de instruções em português e demais itens necessários à sua pronta instalação e funcionamento dentro da embalagem.	unidade
26	52.046.084	TELEVISÃO SMART 43" - Smart TV com tecnologia LED e 43" Resolução Full HD com Conversor Digital e WI-Fi integrado, com pelo menos 2 entrada de HDMI, USB Wi-Fi, Dolby Digital Plus, Screen Mirroring + Web Browser – na cor Preta, com controle remoto, espelhamento de tela. De 1º qualidade, com garantia de 1 ano. Embalada originalmente pelo fabricante, com identificação do produto, voltagem, marca, dados do fabricante e vendedor estampados no corpo da embalagem, contendo número de série, lote, com manual de instruções em português e demais itens necessários à sua pronta instalação e funcionamento dentro da embalagem.	unidade
27	052.011.090	TELEVISOR, TAMANHO TELA:75 POL OU SUPERIOR, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI IN, TIPO TELA:LED. COM CONTROLE REMOTO. DE 1º QUALIDADE, COM GARANTIA DE 1 ANO. EMBALADA ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VOLTAGEM, MARCA, DADOS DO FABRICANTE E VENDEDOR ESTAMPADOS NO CORPO DA EMBALAGEM, CONTENDO NÚMERO DE SÉRIE, LOTE, COM MANUAL	UN



		DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À SUA PRONTA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DENTRO DA EMBALAGEM.	
28	52.008.193	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM DE DIÂMETRO - Ventilador de parede, grande removível, com diâmetro de 60 cm, com 03 velocidades e 03 pás, bivolt, potência do motor 200 W, garantia do fabricante, certificado do INMETRO.	unidade

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO: 20 DE AGOSTO DE 2024

PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL: 07/08/2024 - Edição 2.947 - Pág. 2 e 3

PRORROGADO

PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO: 03 DE SETEMBRO DE 2024

PUBLICADO DIÁRIO OFICIAL: 22/08/2024 – Edição 2.958 – Pág. 3

Considerando que os processos licitatórios desta administração municipal já possuem cerca de 19 (dezenove) órgãos participantes internos (administração direta e indireta) já demonstrando ter sido resguardada a economia de escala, bem como diante da fragilidade da estrutura municipal que possa atender demandas colossais, e da real possibilidade de inoperância (compatibilidade) de outros sistemas de gerenciamento de licitações por órgãos externos. Justificamos a dispensa da publicação da presente IRP – Intenção de registro de Preços no PNCP, consoante exata dicção dos artigos 86 § 1º da Lei 14.133/2021 e artigo 9º § 2º do Decreto 11.462/2023, que dispõem:(...) O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante.